

CODOS MILIMÉTRICOS



DIAM.EXTERIOR EN MM.	RADIO	ESPESOR DE PARED	
		PESO TEÓRICO CODO KG/UD	
D1	R	T	
18	23	1,5	0,02
20	26	1,5	0,03
23	30	1,5	0,04
25	37	1,5	0,05
28	37	1,5	0,06
30	38	1,5	0,07
33	45	1,5	0,08
35	50	1,5	0,09
38	52	1,5	0,12
43	60	1,5	0,15
44	51	2	0,21
50,8	75	1,5	0,22
53	75	1,50	0,24
63,5	90	1,5	0,34
73	95	1,5	0,46

DIAM.EXTERIOR EN MM.	RADIO	ESPESOR DE PARED	
		PESO TEÓRICO CODO KG/UD	
D1	R	T	
84	120	2	0,81
104	150	2	1,25
129	188	2	1,93
154	225	2	2,76
204	300	2	4,8
254	350	2	6,92
304	400	2	9,5
356	450	3	18,74
406	188	3	23,78
456	550	3	29,4
506	600	3	35,51

TOLERANCIAS

RADIO = +-2% MINIMO DE 1.5 mm

ESPESOR = -12.5% DEL ESPESOR NOMINAL

DIAM.INTERIOR TOLERANCIA (mm)

15 a 80 +- 1.0

100 a 200 +- 1.5

250 a 350 +- 3