



## BRIDA ALUMINIO ISO-MÉTRICO PN10/PN16

	DN	D	C	DIÁM.TUBO ISO	KG/ U	DIÁM.TUBO MM	KG/U	b	e	k	f	NºT	MET
PN10/16	10	90	19	3/8"-17,2	0,18	13-14	0,18	12	4	60	14	4	M12
	15	95	24	1/2"-21,3	0,19	18-20	0,19	12	4	65	14	4	M12
	20	105	30	3/4"-26,9	0,22	23-25	0,22	12	4	75	14	4	M12
	25	115	36	1"-33,7	0,28	28-30	0,28	12	4	85	14	4	M12
	32	140	46	1 1/4"-42,4	0,53	35-38	0,57	16	4	100	18	4	M16
	40	150	54	1 1/2"-48,3	0,59	43-44,5	0,65	16	4	110	18	4	M16
	50	165	65	2"-60,3	0,71	53-56	0,75	16	4	125	18	4	M16
	65	185	81	2 1/2"-76,1	0,87	69	0,92	16	4	145	18	4	M16
	80	200	94	3"-88,9	1,02	84,-86	1,08	18	5	160	18	8	M16
	100	220	119	4"-114,3	1,113	104-106	1,26	18	5	180	18	8	M16
	125	250	144	5"-139,7	1,45	129-131	1,52	18	5	210	18	8	M16
150	285	173	6"-168,3	1,75	154-156	1,9	18	5	240	22	8	M20	
PN10	200	340	225	8"-219,1	2,4	204-206	2,71	20	5	295	22	8	M20
	250	395	279	10"-273	3,25	254-256	3,72	22	5	350	22	12	M20
	300	445	329	12"-323,9	3,8	304-306	4,26	22	5	400	22	12	M20