


CURVAS EN 10253-1



Ø EXTERIOR		NORMA 3D			NORMA 5D		
Pulgadas	D1	Espesor	Radio (R)	Pesos Aprox. en 90º (kgs)	Espesor	Radio (R)	Pesos Aprox. en 90º (kgs)
3/4"	26,9	2,3	28,5	0,06	2,3	57,5	0,130
1"	33,7	2,6	38,0	0,12	2,6	72,5	0,250
	38	2,6	45,0	0,16	2,6	82,5	0,300
1 1/4"	42,4	2,6	47,5	0,19	2,6	92,5	0,400
	44,5	2,6	51,0	0,22	2,6	97,5	0,420
1 1/2"	48,3	2,6	57,0	0,27	2,6	107,5	0,490
	51	2,6	63,5	0,31	2,6	115,0	0,570
	57	2,9	72,0	0,44	2,9	127,5	0,770
2"	60,3	2,9	76,0	0,49	2,9	135,0	0,880
	70	2,9	92,0	0,70	2,9	160,0	1,220
2 1/2"	76,1	2,9	95,0	0,79	2,9	175,0	1,450
3"	88,9	3,2	114,5	1,22	3,2	205,0	2,180
3 1/2"	101,6	3,6	133,5	1,83	3,6	237,5	3,250
	108,0	3,6	142,5	2,08	3,6	252,5	3,670
4"	114,3	3,6	152,5	2,37	3,6	270,0	4,170
	133,0	4,0	181,0	3,64	4,0	312,5	6,250
5"	139,7	4,0	190,5	4,01	4,0	330,0	6,940
	159,0	4,5	216,0	5,80	4,5	375,0	10,010
6"	168,3	4,5	228,5	6,52	4,5	390,0	11,100
7"	193,7	5,4	270,0	11,0	5,4	455,0	18,600
8"	219,1	6,3	305,0	14,9	6,3	510,0	26,500
9"	244,5	6,3	340,0	19,8	6,3	580,0	33,700
10"	273,0	6,3	381,0	24,9	6,3	650,0	42,300
12"	323,9	7,1	457,0	40,0	7,1	775,0	67,500
14"	355,6	8,0	533,5	57,5	8,0	850,0	91,500
16"	406,4	8,8	609,5	82,6	8,8	970,0	131,000
18"	457,2	10,0	686,0	119,0	10,0	1.122,0	194,000
20"	508,0	11,0	762,0	162,0	11,0	1.245,0	265,000
24"	609,6	12,5	914,0	264,0	12,5	1.525,0	434,000