

TUBO SIN SOLDADURA DE ACERO CARBONO



TUBO SIN SOLDADURA EN 10255-H (antigua DIN 2441)

Diámetro pulgadas	Diámetro nominal	Diámetro exterior (mm)	Espesor (mm)	Peso teórico
1/8"	5	10,2	2,65	0,49
1/4"	8	13,5	2,90	0,77
3/8"	10	17,2	2,90	1,02
1/2"	15	21,3	3,25	1,45
3/4"	20	26,9	3,25	1,90
1"	25	33,7	4,05	2,97
1 1/4"	32	42,4	4,05	3,84
1 1/2"	40	48,3	4,05	4,43
2"	50	60,3	4,50	6,17
2 1/2"	65	76,1	4,50	7,90
3"	80	88,9	4,85	10,10
3 1/2"	90	101,6	5,00	11,90
4"	100	114,3	5,40	14,40
5"	125	139,7	5,40	17,80
6"	150	168,3	5,40	21,20

Normas de fabricación: EN 10255 (antigua DIN 2441)

Calidad: S195T- P235TRI- P235GHTCI

Acabado: negro, galvanizado, pintado, extremos lisos, roscados o ranurados

Medida comercial: largo comercial

Tolerancia: +- 12,5 % en espesor