

TUBO SIN SOLDADURA DE ACERO CARBONO



TUBO SIN SOLDADURA EN 10255-M (antigua DIN 2440)

Diámetro pulgadas	Diámetro nominal	Diámetro exterior (mm)	Espesor (mm)	Peso teórico
1/8"	5	10,2	2,00	0,41
1/4"	8	13,5	2,35	0,65
3/8"	10	17,2	2,35	0,85
1/2"	15	21,3	2,65	1,22
3/4"	20	26,9	2,65	1,58
1"	25	33,7	3,25	2,44
1 1/4"	32	42,4	3,25	3,14
1 1/2"	40	48,3	3,25	3,61
2"	50	60,3	3,65	5,10
2 1/2"	65	76,1	3,65	6,51
3"	80	88,9	4,05	8,47
3 1/2"	90	101,6	4,05	9,70
4"	100	114,3	4,50	12,10
5"	125	139,7	4,85	16,20
6"	150	168,3	4,85	19,20

Normas de fabricación: EN 10255 (antigua DIN 2440)

Calidad: S195T- P235TRI- P235GHTCI

Acabado: negro, galvanizado, pintado, extremos lisos, roscados o ranurados

Tolerancia: +- 12,5 % en espesor

Medida comercial: largo comercial

Corte a medida: de 1/8" a 6"