

TUBO SOLDADO DE ACERO CARBONO



TUBO SOLDADO EN 10217-1 (antigua 2458)

| Diámetro pulgadas | Diámetro nominal | Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso teórico |
|-------------------|------------------|------------------------|--------------|----------------|
| 3/4" | 20 | 26,9 | 2,35 | 1,41 |
| 1" | 25 | 33,7 | 2,30 | 1,78 |
| 1 1/4" | 32 | 42,4 | 2,30 | 2,27 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | 2,30 | 2,61 |
| 2" | 50 | 60,3 | 2,60 | 3,70 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 2,60 | 4,71 |
| 3" | 80 | 88,9 | 2,90 | 6,15 |
| 4" | 100 | 114,3 | 3,20 | 8,77 |
| 5" | 125 | 139,7 | 3,2/3,6/4,0 | 10,8/12,1/13,4 |
| 6" | 150 | 168,3 | 2,9/3,6/4,5 | 11,8/14,6/18,2 |
| 7" | 175 | 193,7 | 4,00 | 18,70 |
| 8" | 200 | 219,1 | 2,9/4,0/4,5 | 15,5/21,2/23,8 |
| 10" | 250 | 273,1 | 4,0/5,0 | 26,5/33,0 |
| 12" | 300 | 323,9 | 4,0/5,0 | 31,6/39,3 |
| 14" | 350 | 355,6 | 5,00 | 43,20 |
| 16" | 400 | 406,4 | 6,30 | 62,20 |
| 18" | 450 | 457,2 | 6,30 | 70,00 |
| 20" | 500 | 508,0 | 6,30 | 77,90 |
| 24" | 600 | 609,6 | 6,30 | 93,80 |

Normas de fabricación: EN 10255 serie M (antigua DIN 2440) y L2 (antigua ISO)
Calidad: S195T- P235TRI
Acabado: negro, galvanizado, pintado, extremos lisos, roscados o ranurados
Medida comercial: largo comercial