

## TUBO SOLDADO DE ACERO CARBONO



### TUBO SOLDADO EN 10255-M (antigua DIN 2440)

| Diámetro pulgadas | Diámetro nominal | Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso teórico |
|-------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1/8"              | 5                | 10,2                   | 2,00         | 0,41         |
| 1/4"              | 8                | 13,5                   | 2,35         | 0,65         |
| 3/8"              | 10               | 17,2                   | 2,35         | 0,85         |
| 1/2"              | 15               | 21,3                   | 2,65         | 1,22         |
| 3/4"              | 20               | 26,9                   | 2,65         | 1,58         |
| 1"                | 25               | 33,7                   | 3,25         | 2,44         |
| 1 1/4"            | 32               | 42,4                   | 3,25         | 3,14         |
| 1 1/2"            | 40               | 48,3                   | 3,25         | 3,61         |
| 2"                | 50               | 60,3                   | 3,65         | 5,10         |
| 2 1/2"            | 65               | 76,1                   | 3,65         | 6,51         |
| 3"                | 80               | 88,9                   | 4,05         | 8,47         |
| 3 1/2"            | 90               | 101,6                  | 4,05         | 9,70         |
| 4"                | 100              | 114,3                  | 4,50         | 12,10        |
| 5"                | 125              | 139,7                  | 4,85         | 16,20        |
| 6"                | 150              | 168,3                  | 4,85         | 19,20        |

Normas de fabricación: EN 10255 serie M (antigua DIN 2440)

Calidad: S195T

Acabado: negro, galvanizado, pintado, extremos lisos, roscados o ranurados

Medida comercial: largo comercial