



## BRIDA PLANA DIN DIN 2502 PN16

DN	Tubo		Brida				Tornillo			Peso
Diámetro	ISO d1	DIN d1	d5	D	b	k	Cantidad	Rosca	d2	Kg/u
10		14	14,5	90	14	60	4	M12	14	0,613
10	17,2		17,7	90	14	60	4	M12	14	0,605
15		20	21	95	14	65	4	M12	14	0,675
15	21,3		22	95	14	65	4	M12	14	0,669
20		25	26	105	16	75	4	M12	14	0,749
20	26,9		27,6	105	16	75	4	M12	14	0,936
25		30	31	115	16	85	4	M12	14	1,14
25	33,7		34,4	115	16	85	4	M12	14	1,11
32		38	39	140	16	100	4	M16	18	1,66
32	42,4		43,1	140	16	100	4	M16	18	1,62
40		44,5	45,5	150	16	110	4	M16	18	1,89
40	48,3		49	150	16	110	4	M16	18	1,86
50		57	58,1	165	18	125	4	M16	18	2,51
50	60,3		61,1	165	18	125	4	M16	18	2,47
65		73	73,7	185	18	145	4	M16	18	3
65	76,1		77,1	185	18	145	4	M16	18	3
80		84	84,7	200	20	160	8	M16	18	3,79
80	88,9		90,3	200	20	160	8	M16	18	3,79
100		108	109,6	220	20	180	8	M16	18	4,2
100	114,3		115,9	220	20	180	8	M16	18	4,03
125		133	134,8	250	22	210	8	M16	18	5,71
125	139,7		141,6	250	22	210	8	M16	18	5,46
150		159	161,1	285	22	240	8	M20	22	6,72
150	168,3		170,5	285	22	240	8	M20	22	6,57
175	193,7		196,1	315	24	270	8	M20	22	8,45
200		204	206	340	24	295	12	M20	22	9,2
200	219,1		221,8	340	24	295	12	M20	22	9,2
250		267	270,2	405	26	355	12	M24	26	13,4
250	273		276,2	405	26	355	12	M24	26	13,4
300		304	307	460	28	410	12	M24	26	17,4
300	323,9		327,6	460	28	410	12	M24	26	17,4
350		368	372,2	520	30	470	16	M24	26	28,6
350	355,6		359,7	520	30	470	16	M24	26	28,6
400		419	423,7	580	32	525	16	M27	30	30,9
400	406,4		411	580	32	525	16	M27	30	30,9
450	457		462	640	38	585	20	-	30	41,67
500	508		513,6	715	38	650	20	M30	33	54
600	610		616,5	840	42	770	20	M33	36	77,58
700	711		716	910	44	840	24	M33	36	77,13
800	813		818	1025	50	950	24	M36	39	106,35
900	914		920	1125	54	1050	28	M36	39	125,39
1000	1016		1022	1255	60	1170	28	M39	42	177,99