



## BRIDA PLANA DIN DIN 2503 PN25

TUBO			BRIDA				TORNILLOS			Peso Kgs
DN	ISO	DIN	d5	D	b	k	nº taladros	Rosca	d2	
10		14	14,5	90	16	60	4	M12	14	0,7
10	17,2		17,7	90	16	60	4	M12	14	0,7
15		20	21	95	16	65	4	M12	14	0,771
15	21,3		22	95	16	65	4	M12	14	0,771
20		25	26	105	18	75	4	M12	14	1
20	26,9		27,6	105	18	75	4	M12	14	1
25		30	31	115	18	85	4	M12	14	1,28
25	33,7		34,4	115	18	85	4	M12	14	1,28
32		38	39	140	18	100	4	M16	18	1,87
32	42,4		43,1	140	18	100	4	M16	18	1,87
40		44,5	45,5	150	18	110	4	M16	18	2,13
40	48,3		49	150	18	110	4	M16	18	2,13
50		57	58,1	165	20	125	4	M16	18	2,79
50	60,3		61,1	165	20	125	4	M16	18	2,79
65	76,1		77,1	185	22	145	8	M16	18	3,48
80		84	84,7	200	24	160	8	M16	18	4,35
80	88,9		90,3	200	24	160	8	M16	18	4,35
100		108	109,6	235	24	190	8	M20	22	5,78
100	114,3		115,9	235	24	190	8	M20	22	5,78
125		133	134,8	270	26	220	8	M24	26	7,87
125	139,7		141,6	270	26	220	8	M24	26	7,87
150		159	161,1	300	28	250	8	M24	26	10,1
150	168,3		170,5	300	28	250	8	M24	26	10,1
175	193,7		196,1	330	28	280	12	M24	26	11
200	219,1		221,8	360	30	310	12	M24	26	13,6
250		267	270,2	425	32	370	12	M27	30	19,4
250	273		276,2	425	32	370	12	M27	30	19,4
300	323,9		327,6	485	34	430	16	M27	30	25
350		368	372,2	555	38	490	16	M30	33	38,2
350	355,6		359,7	555	38	490	16	M30	33	38,2
400		419	423,7	620	40	550	16	M33	36	48,8
400	406,4		411	620	40	550	16	M33	36	48,8
500	508		513,6	730	44	660	20	M33	36	67,2
600	610		616,5	845	50	770	20	M36	39	93,57
700	711		716	960	52	875	24	M39	42	117,53
800	813		818	1085	56	990	24	M45	48	156,34
900	914		920	1185	62	1090	28	M45	48	188,57
1000	1016		1022	1320	68	1210	28	M52	56	255,79
1200	1220		1226	1530	76	1420	32	M52	56	345,56
1400	1420		1426	1755	86	1640	36	M56	62	481,53
1600	1620		1626	1675	96	1860	40	M56	62	652,83