

## PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

### PERFIL REDONDO INOXIDABLE



#### VARILLA

DIÁMETRO	PESO
mm	Kg/mt
1,5	0,01
2	0,02
2,5	0,03
3	0,05
4	0,09
5	0,15
6	0,22
7	0,3
8	0,4
9	0,49
10	0,62
11	0,75
12	0,88
13	1,04
14	1,2
15	1,38
16	1,57
18	2,22

#### REDONDO

DIÁMETRO	PESO	DIÁMETRO	PESO	DIÁMETRO	PESO	DIÁMETRO	PESO
mm	Kg/mt	mm	Kg/mt	mm	Kg/mt	mm	Kg/mt
20	2,46	75	34,68	165	167,85	260	416,78
22	2,98	80	39,45	170	178,18	265	432,96
24	3,55	85	44,54	175	188,82	270	449,46
25	3,85	90	49,93	180	199,76	275	466,26
26	4,16	95	55,64	185	211,01	280	483,37
28	4,83	100	61,55	190	222,57	285	500,78
30	5,54	105	67,97	195	234,44	290	518,51
32	6,31	110	74,6	200	246,62	295	536,54
35	7,55	115	81,54	205	259,1	300	554,89
40	9,86	120	88,78	210	271,89	310	592,49
42	10,87	125	96,33	220	298,4	320	631,34
45	12,48	130	104,2	225	312,12	325	651,22
48	14,2	135	112,36	230	326,15	340	712,72
50	15,41	140	120,84	235	340,48	350	755,26
55	18,65	145	129,63	240	355,13	360	799,03
60	22,19	150	138,72	245	370,08	380	890,28
65	26,04	155	148,12	250	385,34	400	986,46
70	30,21	160	157,83	255	400,9	420	1088